


# Дроссель круглый без соединения из полиэтилена

СМП-ПЭ-\_-КД-250



|               |                 |
|---------------|-----------------|
| S, мм         | 3               |
| Вес, кг       | 1.2             |
| H, мм         | 300             |
| D, мм         | 250             |
| t, °C         | от -20 до +60   |
| P, лет        | 20              |
| A, мм         | 380             |
| Заказной шифр | СМП-ПЭ-_-КД-250 |

## Описание:

**Дроссель с круглым сечением производства СибМашПолимер изготовлен из листового полиэтилена (PE-100).**

Изготавливается на стыковых машинах, что позволяет сделать воздуховоды более надежными и герметичными. Раскрой выполняется исключительно на фрезерных станках ЧПУ, что гарантирует точное изготовление деталей.

## Свойства изделия

- Усталостная стойкость до 50 лет, при температуре 20°C
- Износоустойчивы
- Не подвержены коррозии и гниению
- Стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- Стойки к ультрафиолетовому излучению
- Стойки к минусовым температурам (до -50°C)
- Простоты и удобны в сборке
- Удобны в монтаже и демонтаже
- Легко подвергаются механической обработки
- Прекрасные диэлектрические свойства

- Высокие показатели вязкости и жесткости
- Экологически безопасны
- Внутренний и внешний контроль качества
- Исключают воздушные утечки и не требуют дополнительного уплотнения.

## **Разрешения**

- DIN 4102 B2 нормально- воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами EU 10/2011