


# Переход круглый без соединения из полиэтилена

СМП-ПЭ-\_-\_-ПК-225.315



|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| D1, мм        | 315                   |
| S, мм         | 3                     |
| Вес, кг       | 0.8                   |
| H, мм         | 300                   |
| D, мм         | 225                   |
| t, °C         | от -20 до +60         |
| P, лет        | 20                    |
| Заказной шифр | СМП-ПЭ-_-_-ПК-225.315 |

## Описание:

**Круглый переход производства СибМашПолимер изготовлен из листового полиэтилена (PE-100).**

Изготавливается на стыковых машинах, что позволяет сделать воздуховоды более надежными и герметичными. Раскрой выполняется исключительно на фрезерных станках ЧПУ, что гарантирует точное изготовление деталей.

## Свойства изделия

- Усталостная стойкость до 50 лет, при температуре 20°C
- Износоустойчивы
- Не подвержены коррозии и гниению
- Стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- Стойки к ультрафиолетовому излучению
- Стойки к минусовым температурам (до -50°C)
- Простоты и удобны в сборке
- Удобны в монтаже и демонтаже
- Легко подвергаются механической обработки
- Прекрасные диэлектрические свойства

- Высокие показатели вязкости и жесткости
- Экологически безопасны
- Внутренний и внешний контроль качества
- Исключают воздушные утечки и не требуют дополнительного уплотнения.

## **Разрешения**

- DIN 4102 B2 нормально- воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами EU 10/2011