
# Переход круглый без соединения из полипропилена

## СМП-ППС-_/_-ПК-225.355






| | |
|---|---|
| D1, мм | 355 |
| S, мм | 3 |
| Вес, кг | 0.9 |
| H, мм | 350 |
| D, мм | 225 |
| t, °C | от 0 до +80 |
| P, лет | 20 |
| Заказной шифр | СМП-ППС-_/_-ПК-225.355 |

## Описание:

**Круглый переход производства СибМашПолимер изготовлен из листового полипропилена блок-сополимера (PPC).**

Изготавливается на стыковых машинах, что позволяет сделать круглые детали более надежными и герметичными. Раскрой выполняется исключительно на фрезерных станках ЧПУ, что гарантирует точное изготовление деталей.

## Свойства изделия

- Повышенная ударопрочность, также при низких температурах
- Пониженная чувствительность к трещинам в результате напряжений
- Износоустойчивы
- Не подвержены коррозии и гниению
- Стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- Стойки к ультрафиолетовому излучению
- Простоты и удобны в сборке
- Удобны в монтаже и демонтаже

- Легко подвергаются механической обработки
- Прекрасные диэлектрические свойства
- Экологически безопасны
- Внутренний и внешний контроль качества
- Исключают воздушные утечки и не требуют дополнительного уплотнения.

## Разрешения

- DIN 4102 B2 нормально- воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
- Физиологическая безвредность BfR
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами