
# Переход круглый с фланцевым соединением из полиэтилена

## СМП-ПЭ-Ф/Ф-ПК-280.315






| | |
|---|---|
| D1, мм | 315 |
| S, мм | 3 |
| Вес, кг | 0.8 |
| H, мм | 300 |
| D, мм | 280 |
| t, °C | от -20 до +60 |
| P, лет | 20 |
| Заказной шифр | СМП-ПЭ-Ф/Ф-ПК-280.315 |

## Описание:

**Круглый переход производства СибМашПолимер изготовлен из листового полиэтилена (PE-100).**

Изготавливается на стыковых машинах, что позволяет сделать воздуховоды более надежными и герметичными. Раскрой выполняется исключительно на фрезерных станках ЧПУ, что гарантирует точное изготовление деталей.

## Свойства изделия

- Усталостная стойкость до 50 лет, при температуре 20°C
- Износоустойчивы
- Не подвержены коррозии и гниению
- Стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- Стойки к ультрафиолетовому излучению
- Стойки к минусовым температурам (до -50°C)
- Простоты и удобны в сборке
- Удобны в монтаже и демонтаже

- Легко подвергаются механической обработки
- Прекрасные диэлектрические свойства
- Высокие показатели вязкости и жесткости
- Экологически безопасны
- Внутренний и внешний контроль качества
- Исключают воздушные утечки и не требуют дополнительного уплотнения.

## Разрешения

- DIN 4102 B2 нормально- воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами EU 10/2011