


# Переход круглый с фланцевым соединением из полиэтилена

**СМП-ПЭ-Ф/Ф-ПК-1000.1200**



|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| D1, мм        | 1200                    |
| S, мм         | 10                      |
| Вес, кг       | 4.4                     |
| H, мм         | 400                     |
| D, мм         | 1000                    |
| t, °C         | от -20 до +60           |
| P, лет        | 20                      |
| Заказной шифр | СМП-ПЭ-Ф/Ф-ПК-1000.1200 |

## Описание:

**Круглый переход производства СибМашПолимер изготовлен из листового полиэтилена (РЕ-100).**

Изготавливается на стыковых машинах, что позволяет сделать воздуховоды более надежными и герметичными. Раскрой выполняется исключительно на фрезерных станках ЧПУ, что гарантирует точное изготовление деталей.

## Свойства изделия

- Усталостная стойкость до 50 лет, при температуре 20°C
- Износоустойчивы
- Не подвержены коррозии и гниению
- Стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- Стойки к ультрафиолетовому излучению
- Стойки к минусовым температурам (до -50°C)
- Простоты и удобны в сборке
- Удобны в монтаже и демонтаже

- Легко подвергаются механической обработки
- Прекрасные диэлектрические свойства
- Высокие показатели вязкости и жесткости
- Экологически безопасны
- Внутренний и внешний контроль качества
- Исключают воздушные утечки и не требуют дополнительного уплотнения.

## **Разрешения**

- DIN 4102 B2 нормально- воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами EU 10/2011