


# Ниппель из полипропилена

## СМП-ППС-Н-350.300



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| S, мм         | 5                 |
| Вес, кг       | 0.5               |
| t, °C         | от 0 до +80       |
| P, лет        | 20                |
| A x B, мм     | 350x300           |
| Заказной шифр | СМП-ППС-Н-350.300 |

### Описание:

**Ниппель производства СибМашПолимер изготовлен из листового полипропилена блок-сополимера (PPC).**

Вентиляционные изделия производства СибМашПолимер спроектированы и изготовлены по высоким стандартам качества.

### Свойства изделия

- Повышенная ударопрочность, также при низких температурах
- Пониженная чувствительность к трещинам в результате напряжений
- Износоустойчивы
- Не подвержены коррозии и гниению
- Стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- Стойки к ультрафиолетовому излучению
- Простоты и удобны в сборке
- Удобны в монтаже и демонтаже
- Легко подвергаются механической обработке
- Прекрасные диэлектрические свойства
- Экологически безопасны
- Внутренний и внешний контроль качества
- Исключают воздушные утечки и не требуют дополнительного уплотнения.

## Разрешения

- DIN 4102 B2 нормально- воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
- Физиологическая безвредность BfR
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами